

Описание товара Настенный газовый котел

Rinnai BR-UE30



Описание

Настенный газовый котел Rinnai BR-UE30 - жидкокристаллический дисплей с подсветкой, кнопочное управление, диагностика ошибок. Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей.

Особенности Rinnai BR-UE30:

- Элегантный и продуманный дизайн газовых котлов Rinnai серии U/UE.
- В пульте управления «Standart», имеется цветной дисплей с поградусной регулировкой температуры бойлера косвенного нагрева с шагом 1 градус С.
- Таймер 12 часовой;
- Расширенные функции управления газовым котлом. Наличие «дублирующего» микропроцессора, что позволяет работать газовому котлу в непрерывном режиме. ECO – экологическим режим работы газового котла;
- Дополнительная шумоизоляция: утолщенная передняя крышка котла, резиновые уплотнители по стыку, антивибрационная вставка на задней стенке котла;
- Функция «Антилегионелла» для обеззараживания бойлера косвенного нагрева;
- Встроенный трехходовой клапан для переключения контура отопления на нагрев бойлера косвенного нагрева в автоматическом режиме;

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый

Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	29,1
Min мощность, кВт	7,1
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах расход природного газа, м3/ч	2,87
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,51
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	135
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	60x44x25
Вес, кг	32
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Режим Теплые полы	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Высота, см	60
Ширина, см	44
Глубина, см	25
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.