

Описание товара Биметаллический радиатор отопления Rifar Alp 500 x1



Описание

- Биметаллические радиаторы RIFAR приобрели большую популярность для установки в центральных системах отопления по всей России.
- В них учтены особенности и требования эксплуатации российских систем отопления.
- Постоянно проводимый технический мониторинг направлен на своевременное расширение ассортимента продукции по типоразмеру, разработку специальных исполнений радиаторов, производство новых аксессуаров.
- В числе прочих конструктивных преимуществ, свойственных биметаллическим радиаторам, нужно отметить способ герметизации межсекционного соединения, существенно повышающий надежность сборки отопительного прибора.
- Его устройство основано на специальной конструкции частей соединяемых секций и параметрах силиконовой прокладки.
- Это запатентованная модель биметаллического радиатора, имеющая оригинальный внешний вид и уникальные технические характеристики.
- Благодаря высокоразвитой боковой поверхности секций модели RIFAR Alp 500 удалось получить большую теплоотдачу при небольшой глубине радиатора (всего 75 мм).
- Эта модель идеально подходит для обогрева помещений с широкими оконными проемами, особенно там, где обязателен к применению СНиП 41-01-2003 (длина радиатора должна быть не менее 75% длины светового проема окна).
- При этом стоит отметить, что радиатор RIFAR Alp 500 одинаково хорошо впишется как в интерьер загородного дома, так и городской квартиры.
- Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016.
- В качестве теплоносителя для модели Alp 500 допускается использование только специально подготовленной воды, согласно п.4.8.
- СО 153 – 34.20.501 - 2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

РФ».

- Подтверждая высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и жесткий контроль качества, компания «РИФАР» дает гарантию на свою продукцию сроком 10 лет и в то же время гарантирует бесперебойную работу в течение 25 лет с момента установки при соблюдении правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- Вся продукция, производимая компанией «РИФАР», сертифицирована органом по сертификации санитарно-технического и отопительного оборудования «САНРОС» и застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ».

Характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Страна производителя | Россия |
| Теплоотдача радиатора | 191 Вт |
| Максимальное рабочее давление, бар | 20 |
| Максимальная рабочая температура | 135 °С |
| Опрессовочное давление, бар | 30 |
| Подключение | боковое |
| Монтажный комплект | опция |
| Общий объем радиатора | 0.2 л |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма |
| Вес секции | 1.5 кг |
| Материал радиатора | биметаллический |
| Страна сборки | Турция |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.