

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Поверхностный насос AquamotoR ARJET 100

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-aquamotor-arjet-100>



Описание

Центробежный насос AquamotoR ARJET 100 легко устанавливается. Подходит для колодцев, прудов глубиной до 8 метров. Используется в системах ирригации дачного участка.

Особенности и преимущества:

- Чугунный корпус;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы насоса;
- Кабель 1.2 м с заземленной вилкой для подключения к розетке;
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из технополимера;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

Характеристики

Вес, кг

12.5 кг

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	50 м
Максимальный напор	50 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	185 × 225 420 мм
Вес	12.5 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.