

Описание товара Насос дренажный Pedrollo TOP 1



Описание

Насосы Pedrollo TOP подходят для дренажа чистой воды, без абразивных частиц. Конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность функционирования насоса, благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению вала. Насосы данной серии рекомендуются для экстренного осушения небольших затопленных объектов (жилые помещения, подвалы, боксы), а также идеально подходят для отвода бытовых стоков (от стиральных и посудомоечных машин), для осушения небольших накопительных колодцев. Насосы серии TOP отличаются новаторским дизайном и высокой технологией сборки. Они обеспечивают простоту в эксплуатации, безопасность и большую надежность функционирования. Конструкция насоса позволяет легко производить техническое обслуживание и ремонт, благодаря простому демонтажу двигателя и насоса.

Принцип работы насоса Pedrollo TOP 1:

Серия TOP включает в себя погружные дренажные насосы, центробежного типа с открытым рабочим колесом, разработанные для функционирования в автоматическом режиме. Рабочее колесо, качающееся на ведущем валу, состоит из заднего диска и из лопаток. Через всасывающую решетку жидкость входит во вращающийся лопаточный канал; здесь жидкость приобретает радиальное движение по направлению от центра к периферии, в процессе которого приобретает энергию как в виде давления, так и в виде увеличения скорости потока. На выходе из рабочего колеса жидкость устремляется в спираль, после преобразования части кинетической энергии в энергию напора, покидает насос через вертикально установленный патрубок подачи, предусмотренный в нагнетательном корпусе. Достаточное охлаждение двигателя обеспечивается перекачиваемой жидкостью.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	160
Высота напора	7 м
Максимальный напор	7 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	3 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	9.6
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серый
Вес	4.1 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	15.2 см
Ширина	15.2 см
Высота	23.2 см
Макс. производительность, л/мин	9.6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.