

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Baxi UBVT 200 DC

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel\\_kosvennogo\\_nagreva\\_baxi\\_ubvt\\_200\\_dc](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_baxi_ubvt_200_dc)



### Описание

Водонагреватель подключается к солнечным коллекторам при помощи гидравлического блока солнечной установки. В качестве дополнительного источника нагрева для водонагревателей горячей санитарно-технической воды UBVT 200...500 DC может использоваться котёл, тепловой насос или электрический нагревательный элемент. Основные компоненты : Баки выполнены из высококачественной стали и изнутри покрыты отожженной при 850 °С эмалью питьевого качества, которая защищает бак от коррозии. Приваренные к баку теплообменники изготовлены из гладкой трубы. Их внешняя поверхность, которая находится в контакте с санитарно-технической водой, эмалирована. Оборудование хорошо теплоизолировано пенополиуретаном без содержания фреона, что позволяет максимально уменьшить тепловые потери. Внешняя обшивка выполнена из ударопрочного пластика. Баки защищены от коррозии при помощи одного или нескольких магниевых анодов. **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

### **Характеристики**

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник
Макс. температура нагрева, °С	95.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1"
Диаметр подключения к контуру отопления	1"
Высота, мм	1421.00
Ширина, мм	610.00
Глубина, мм	610.00
Вес (нетто), кг	106.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Италия
Объем бака, л	200
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.