

# Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba RAS-M16U2DVG-E



## Описание

Канальный внутренний блок Toshiba RAS-M16U2DVG-E устанавливается в скрытом виде в самом помещении или в служебном. Изменение температуры осуществляется в соответствии с установками пульта ДУ. За счет воздуховодов воздух достигает всех частей помещения при любой его конфигурации. Экономичное расходование электроэнергии, бесшумная работа.

## **Особенности и преимущества Toshiba RAS-M16U2DVG-E:**

- Установка в подвесной потолок, устройства практически незаметны (кроме впускных и выпускных отверстий)
- Очень хороший КПД за счет инверторного управления
- Очень низкая высота устройства - всего 210 мм
- Встроенный конденсатный насос с высотой подачи 350 мм
- Возможность гибкого впуска воздуха сзади или снизу
- Статическое давление до 45 Па
- Пять скоростей вентилятора
- Автоматический выбор скорости
- Режим максимальной мощности
- Исключительно низкий уровень шума

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м2	45

Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	4,5
Обогрев, кВт	5,5
Охлаждающая способность, тыс btu	16
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+46
Диапазон t на обогрев, С	-20...+24
Мах расход воздуха, м3/час	780
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Пульт Д/У	Есть
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	27
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	210x900x450
Ширина, см	90
Высота, см	21
Глубина, см	45
Вес, кг	19
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1339852

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.