

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел ACV Kompakt HRE eco 40 Solo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/acv\\_kompakt\\_hre\\_eco\\_40\\_solo](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/acv_kompakt_hre_eco_40_solo)



### Описание

**ACV Kompakt HRE eco 40 Solo** – это высокотехнологичный котел с современным функциональным оснащением и интеллектуальным управлением. Автоматический режим работы позволит данному устройству подбирать наиболее актуальные параметры работы, опираясь на данные о наружных погодных условиях. Также преимуществом котла является его компактное исполнение.

### **Особенности и преимущества:**

- Настенный конденсационный котел
- Биметаллический теплообменник, устойчивый к перегреву
- Газовая инфракрасная горелка с модуляцией мощности
- Работа на сжиженном газе (адаптер в комплекте)
- Встроенный циркуляционный насос с модуляцией
- Комплект быстрого подключения в составе котла
- Герметичная камера сгорания с коаксиальным или отдельным дымоходом
- Высокий КПД на всех режимах работы
- Встроенная автоматика управления котлом с погодным регулированием, управлением двумя

отопительными контурами и бойлером

- Подключение периферийных устройств: OpenTherm, 0-10v, и радиотермостаты 869 МГц

## Характеристики

Страна	Бельгия
Производство	Бельгия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	42,5
Min мощность, кВт	7,8
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	0,8
Max расход природного газа, м3/ч	4,41
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,31
Max расход сжиженного газа, кг/ч	1,68
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	120
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	71x45x24,7
Вес, кг	42
Гарантия	5 лет
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да

Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	71
Ширина, см	45
Глубина, см	24,7

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.