

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Фронтальная посудомоечная машина Rada пмм-ф2

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/frontalnaya-posudomoechnaya-mashina-rada-pmm-f2">https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/frontalnaya-posudomoechnaya-mashina-rada-pmm-f2</a>



## Описание

- Фронтальная посудомоечная машина (с фронтальной загрузкой) предназначена для высокоэффективной мойки посуды и столовых приборов с применением моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания.
- Впервые примененная в конструкции отечественных фронтальных посудомоечных машин Rada, технология двухкамерного бойлера не только обеспечивает высочайший стандарт гигиены, но и не требует дополнительного расхода моющих средств и электроэнергии.
- Посудомоечное оборудование РАДА удовлетворит самого взыскательного и требовательного клиента. Высококачественная сталь:
- корпус машины выполнен из нержавеющей стали AISI 304 с большим содержанием никеля, который придает материалу высокую стойкость к коррозии и долговечность. Комплектующие.
- В модели использованы итальянские комплектующие, что гарантирует высокое качество и надежность при эксплуатации машины. Удобство в эксплуатации:
- Микро-датчик безопасности останавливает рабочий цикл при случайном открытии дверцы;
- Дозатор для ополаскивающего средства экономит время при запуске машины;
- Подставка для посудомоечной машины обеспечивает эргономичность работы при загрузке и выгрузке посуды;

• Простая панель управления.

## Характеристики

Длина, мм	626
Ширина, мм	594
Высота, мм	837
Длина в упаковке, мм	645
Ширина в упаковке, мм	645
Высота в упаковке, мм	1036
Масса, кг	65
Вес в упаковке, кг	74
Напряжение, В	220
Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час	4
Тип загрузки	фронтальный
Тип загрузки Продолжительность циклов мойки, сек	фронтальный 120
	11
Продолжительность циклов мойки, сек	120
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение	120 фронтальный
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение Размеры корзин, мм	120 фронтальный 500
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение Размеры корзин, мм Температура мойки, °C	120 фронтальный 500 55
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение Размеры корзин, мм Температура мойки, °C Температура ополаскивания, °C	120 фронтальный 500 55 85
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение Размеры корзин, мм Температура мойки, °С Температура ополаскивания, °С Страна сборки	120 фронтальный 500 55 85 Россия
Продолжительность циклов мойки, сек Исполнение Размеры корзин, мм Температура мойки, °С Температура ополаскивания, °С Страна сборки Высота, мм	120 фронтальный 500 55 85 Россия 837

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.