

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Amulet КСГВ 12.5 В

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_amulet_12_5_b



Описание

Напольные газовые котлы Лемакс Amulet производятся на заводе "Лемакс" в г. Таганрог. Теплообменники котлов изготавливаются из высококачественной стали толщиной 2 мм. Котлы мощностью от 7.5 до 10 кВт могут работать в открытых и закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1 атм, а мощностью от 12.5 до 40 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия до 900 С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности и преимущества Лемакс Amulet:

- Модельный ряд от 7.5 до 40 кВт
- Не требуется подключения к электрической сети
- Оригинальная автоматика безопасности и комплектующие концерна SIT (Италия)
- Оснащен инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO (Италия)
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Удобство чистки котла за счет применения легкоъемной верхней панели

- Высокий КПД (=90%) благодаря применению инновационной конструкции турбулизаторов
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Amulet КСГВ
Отапливаемая площадь	125 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	— 90
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	4
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем теплоносителя 24 л.
Цвет	голубой
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"

Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	50.5 см
Ширина	41 см
Высота	74.4 см
Вес	48 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.