

Описание товара Настенный электрический котел

E.C.A. Arceus CH 15



Описание

Одноконтурный электрический котел E.C.A. Arceus CH 15 предназначен для автономного отопления жилых и производственных помещений площадью до 150 м². Интеллектуальная автоматическая система управления, возможностью управления бойлером.

Особенности и преимущества E.C.A. Arceus CH 15:

- Премия GREEN GOOD DESIGN award за современный дизайн
- Нет необходимости в газоснабжении, установка возможна в любой местности
- 100% эффективность нагрева за счет отсутствия потерь при сгорании
- Коэффициент модуляции 1:12
- Наличие УЗО
- Отсутствие выбросов NOx и CO
- Высокая долговечность благодаря материалу нагревательного элемента из высокотемпературного сплава
- Высокопрочный нагревательный бак из нержавеющей стали
- Защита котла с благодаря автоматической байпасной системы
- Защита от замерзания
- “Функция” выбег насоса», предотвращающая накопление тепла внутри
- Функция нагрева горячей воды и возможность получать воду с постоянной температурой благодаря турбине и датчику Холла
- Включение / выключение, сброс и выбор режима — все вместе на одной кнопке для удобства использования
- Система оповещения об ошибках
- Бесшумная работа

- Контроль температуры с двойной системой датчиков NTC
- Платы управления реле отделены для каждой группы нагревательных элементов, снижают стоимость обслуживания
- Простая диагностика неисправностей благодаря меню диагностики
- Удовлетворение потребностей клиентов, благодаря широкому меню параметров
- Дополнительный автоматический воздухоотводчик, установленный на верхней части нагревательного бака для защиты нагревательных элементов.

Характеристики

| | |
|--|------------------------------------|
| Тип котла | электрический |
| Модель котла | E.C.A. Arceus |
| Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Мощность | 18 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Страна производителя | Турция |
| Страна сборки | Турция |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | электронное, дисплей |
| КПД % | 99 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °C | 30 — 95 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 8 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Особенности | дисплей |
| Wi-Fi | Да |

| | |
|--|---------|
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 28.8 см |
| Ширина | 41 см |
| Высота | 67.8 см |
| Вес | 30 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.