

Описание товара Кассетная сплит-система Denko

DCS 12 A



Описание

Кассетная сплит-система DCS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев. Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DCS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.

Особенности и преимущества Denko DCS 12 A:

- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15с
- Работа в режиме обогрева до -15с
- Дренажный насос
- Самодиагностика

- Низкотемпературный комплект
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-f. Предотвращение образования неприятного запаха.

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Нет |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.96 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.3 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.28 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.71 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.1 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 15 м |

| | |
|---|---------------------|
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 580 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 65 × 65 × 5.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28.5 × 78 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок) | 28 кг |
| Вес (внутренний блок) | 16 кг |
| Вес | 44 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.