

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Abion ASH-C308BE Comfort

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_abion\\_ash\\_c308be\\_comfort](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_abion_ash_c308be_comfort)



### Описание

Сплит-системы ABION серии Comfort On-Off 2018 модельного года имеют режимы работы "тепло-холод", оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии оснащены фильтрами: катехиновый — катехин — это природный антисептик и антиоксидант, фильтр с активированным углем, фильтр витамин С. В кондиционерах ABION Comfort применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.

### **Особенности и преимущества Abion ASH-C308BE Comfort:**

- Режимы: охлаждение, обогрев
- LED-дисплей
- Автоматический подбор режима охлаждения или обогрева
- Авторестарт
- Ионизатор
- Энергетический класс: А
- Фильтр 3 в 1 (Катехиновый + активный карбоновый + Vitamin C)

- Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока от скопления пыли и вредных веществ
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Удобная подставка для пульта ДУ.

## **Характеристики**

Площадь помещения	90 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	44
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	США
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	8.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.6 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Abion Comfort
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1000
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 103 × 31.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	30.7 × 90.2 × 65 см
Вес (внешний блок)	52 кг
Вес (внутренний блок)	12.8 кг
Вес	64.8 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.